

Sandwich-Mulchmethode

Variante 1

Herstellen einer gemulchten Baumscheibe durch Abtragen der Grasnarbe



Entfernen der Grasnarbe – Durchmesser 1,2 – 1,5 m

Aufbringen von Kompost oder Verteilen von Hornspänen

Herstellen einer lichtdichten Schicht. Das Keimen von Samen und das Wachstum von Gräsern werden dadurch vermieden.



Kartonagen als lichtdichte Schicht



Mulchschicht Höhe 8 cm

Je nach Material ist eine unterschiedliche Ausbringungshöhe notwendig. Nach 14 Tagen soll die durch Tau oder Regen befeuchtete Masse eine kompakte Schicht von 8 – 10 cm Höhe bilden.

Geeignete Materialien: Strauchhäcksel, Rasenschnitt (in dünne Schichten auftragen, vorzugsweise getrocknet), Heu, Stroh, Hanfschäben, Flachsschäben, Miscanthus/Chinaschilf

Wichtig: Der Stamm muss frei von Mulchmaterial sein; Abstand zu Stamm etwa 5 cm; das Stammholz muss ablüften können.

Variante 2

Herstellen einer gemulchten Baumscheibe auf der bestehenden Grasnarbe

Das Gras wird vor dem Herstellen der Mulchschicht gemäht. Es kann als Mulchmaterial verwendet werden.



Aufbringen von Kompost auf die gemähte

Grasnarbe



Rindenmulch

Variante 3

Die Grasnarbe wird abgetragen und mit der Grasschicht nach unten wieder hingelegt. Das Bodenniveau bleibt gleich, das Gras verrottet. Darüber wird die Sandwich-Mulchmethode ausgeführt.